Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:42

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/aparatura-sterujaca-dji-rc-plus-2-enterprise-enhanced-p-500.html



Aparatura sterująca DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced

Cena	**6 577,00 zł**
Numer katalogowy	**074470**
Kod EAN	**6941565984197**

Opis produktu

Aparatura stworzona dla profesjonalistów

DJI RC Plus 2 Enterprise jest wyposażony w nowy wyświetlacz o wysokiej jasności, zapewniający dobrą widoczność nawet w silnym świetle słonecznym. Kontroler posiada stopień ochrony IP54 i działa w temperaturach od -20°C do 50°C. Dzięki wydajnej transmisji wideo O4 Enterprise, wbudowanemu układowi antenowemu o dużym wzmocnieniu oraz obsłudze transmisji hybrydowej SDR i 4G, zapewnia stabilny i płynny obraz wideo zarówno w środowisku miejskim, jak i górskim.

Zawartość zestawu:

- Aparatura sterująca DJI RC Plus 2

System transmisji wideo	O4 Enterprise
Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń)	25 km (FCC) 12 km (CE) 12 km (SRRC) 12 km (MIC) Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w każdym standardzie. Podczas lotu należy zwrócić uwagę na przypomnienie RTH w aplikacji DJI Pilot 2.
Częstotliwość pracy transmisji obrazu	2,4000-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz 5,1 GHz (tylko odbiór) Dozwolona częstotliwość pracy różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych przepisach i regulacjach.
Antena	2T4R, wbudowana antena typu multi-beam o wysokim zysku
Moc nadajnika transmisji wideo (EIRP)	2.4 GHz: □33 dBm (FCC), □20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz: 5.8 GHz:
Transmisja 4G	Opcjonalny DJI Cellular Dongle 2
Protokół Wi-Fi	Wi-Fi Direct, Wireless Display, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługa 2 × 2 MIMO Wi-Fi, Dual Band Simultaneous (DBS) z podwójnym MAC, szybkość transmisji danych do 1774,5 Mb/s (2 × 2 + 2 × 2 11ax DBS)
Częstotliwość operacyjna Wi-Fi	5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz Częstotliwości 5,8 i 5,2 GHz są zabronione w niektórych krajach. W niektórych krajach częstotliwość 5,2 GHz jest dozwolona tylko do użytku w pomieszczeniach.
Moc nadajnika Wi-Fi (EIRP)	2.4 GHz: □26 dBm (FCC), □20 dBm (CE/SRRC/ MIC)

	5.1 GHz: 5.8 GHz □23 dBm (FCC/SRRC), □14 dBm (CE)
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.2
Częstotliwość pracy Bluetooth	2.400-2.4835 GHz
Moc nadajnika Bluetooth (EIRP)	
Rozdzielczość ekranu	1920 × 1200
Rozmiar ekranu	7,02 cala
Częstotliwość odświeżania ekranu	60 fps
Jasność	1400 nitów
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego	10-cio punktowy Multi-touch
Wbudowany akumulator	Akumulator litowo-jonowy 2S2P o wysokiej gęstości energii 18650 (6500 mAh @ 7,2 V) 46,8 Wh
Akumulator zewnętrzny	Opcjonalnie, WB37 (4920 mAh @ 7,6 V) 37 Wh
Sposób ładowania	Obsługuje szybkie ładowanie PD, z maksymalną specyfikacją ładowarki USB typu C 20 V / 3,25 A.
Pojemność pamięci masowej	Pamięć ROM 128 G + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD
Czas ładowania	2 godziny dla akumulatora wbudowanego lub akumulatora wbudowanego i zewnętrznego. Gdy aparatura zdalnego sterowania jest wyłączony i używana jest standardowa ładowarka DJI.
Czas pracy na akumulatorze wbudowanym	3.8 h
Czas pracy na akumulatorze zewnętrznym	3.2 h
Port wyjściowy	HDMI 1.4
Wskaźniki	Kontrolka stanu, kontrolka zasilania i kontrolka uprawnień, trójkolorowe światło, jasność można regulować w zależności od jasności otoczenia.
Głośnik	Wbudowany buzzer
Audio	Układ MIC
Temperatura pracy	-20° do 50° C
Temperatura przechowywania	W ciągu jednego miesiąca: -30° do 45° C Od jednego do trzech miesięcy: -30° do 35° C Od trzech miesięcy do jednego roku: -30° do 30° C
Temperatura ładowania	5° do 40° C
Obsługiwane modele dronów	Wsparcie dla Matrice 4T/4E, Matrice 4D/4TD, Matrice 400
GNSS	Potrójny tryb GPS, Galileo i BeiDou, obsługuje dynamiczne odświeżanie punktu początkowego.
Wymiary	268×163×94,5 mm (dł.×szer.×wys.)
Model	TKPL 2
Wersja systemu	Android 11
Interfejsy zewnętrzne	HDMI 1.4, SD3.0, USB-C obsługuje OTG, obsługuje ładowanie PD, maksymalna moc 65W, USB-A obsługuje interfejs USB 2.0.