Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/dron-dji-air-3s-fly-more-combo-rc-2-p-425.html



Dron DJI Air 3S Fly More Combo RC 2

Cena	**7 499,00 zł**
Numer katalogowy	**071592**
Kod EAN	**6941565989932**

Opis produktu

DJI Air 3S Fly More Combo (DJI RC 2)

Otwórz drzwi do niezwykłych przygód z DJI Air 3S — dronem, który zmienia sposób, w jaki patrzysz na świat. Ten zaawansowany sprzęt wyposażony jest w dwie wyjątkowe kamery z 14-stopniowym zakresem dynamiki — główną z 1-calową matrycą CMOS i kamerę z teleobiektywem 70mm. Wprowadza Cię w świat mistrzowskiego nagrywania, umożliwiając uchwycenie niesamowitych obrazów z wyjątkową precyzją. Rejestruje każdy detal, pozwalając Ci opowiadać historie za pomocą filmów 4K/120FPS i zdjęć 50 MP. Na dodatek skutecznie omija przeszkody (również w nocy) za sprawą skierowanego do przodu czujnika LiDAR, a także oferuje imponujący czas lotu do 45 minut i wbudowaną pamięć 42 GB. Do Twojej dyspozycji jest też nowa funkcja Free Panorama, a to dopiero początek. Odkryj bogactwo jego możliwości!

Bezgraniczne możliwości z dwoma kamerami

Dzięki dwóm kamerom DJI Air 3S staje się wszechstronnym narzędziem dla każdego twórcy. Główna kamera z 1-calową matrycą CMOS i 24-milimetrowym obiektywem oraz teleobiektyw 70 mm otwierają nowe horyzonty w filmie i fotografii, zapewniając wiele ciekawych perspektyw. Niezależnie od tego, czy chcesz uchwycić szerokie panoramy, czy zbliżyć się do detali, ten dron dostarcza Ci niezbędnych narzędzi. Rozpocznij przygodę z fotografią krajobrazową, czerpiąc radość z efektu głębi i klarowności, lub baw się perspektywą przy portretach, wydobywając osobowość obiektów.

Zaskoczy Cię bogactwem detali

Z główną kamerą DJI Air 3S stajesz się mistrzem detali. 1-calowa matryca CMOS zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, pozwalając Ci uchwycić magię wschodów i zachodów słońca w pełnym spektrum barw. Wykorzystaj funkcje nagrywania w 4K/60FPS HDR lub stwórz epickie zwolnione tempo z 4K/120FPS. Każde zdjęcie, wykonane w rozdzielczości 50 MP, jest prawdziwym dziełem sztuki, gotowym do podzielenia się ze światem. Kamera obsługuje też tryby 10-bit D-Log i HLG, więc nie musisz przejmować się słabym oświetleniem — Twoje zdjęcia i tak wyróżnią się wyjątkowym realizmem i bogactwem szczegółów.

Teleobiektyw – odkryj urok portretów

Nie musisz zbliżać się do obiektu, aby uchwycić jego najważniejsze cechy. Kamera ze średnim teleobiektywem o ogniskowej 70 mm w DJI Air 3S umożliwia rejestrowanie szczegółowych ujęć z dystansu. Wyposażona w matrycę 1/1,3 cala, oferuje te same zaawansowane funkcje nagrywania, co kamera główna. Niezależnie od tego, czy fotografujesz dziką przyrodę, czy tworzysz portrety, 3-krotny zoom optyczny daje Ci pełną kontrolę nad perspektywą. Co więcej, funkcja robienia zdjęć w rozdzielczości 48 MP gwarantuje, że nie stracisz ani jednego detalu.

Inteligentne funkcje, które robią różnicę

DJI Air 3S to nie tylko zaawansowane kamery, to także mnóstwo funkcji, które ułatwiają tworzenie spektakularnych ujęć. Nowy tryb Free Panorama pozwala na łączenie wielu zdjęć z ręcznie wybranym obiektem lub obszarem w spójne panoramy. Jest to możliwe zarówno z szerokokątnej kamery głównej, jak i teleobiektywu, który zmniejsza zniekształcenia. Chcesz uchwycić idealne ujęcie w pionie? Skorzystaj z funkcji 2.7K Vertical Shooting. A może potrzebujesz dynamicznego nagrania z automatycznymi przejściami? MasterShots i QuickShots pomogą Ci zrealizować najbardziej skomplikowane ujęcia. Funkcja Hyperlapse dodatkowo umożliwia tworzenie filmów poklatkowych, które zachwycą Twoich widzów. Musisz wypróbować wszystkie!

ActiveTrack 360° – zawsze w centrum akcji

Niezależnie od tego, czy nagrywasz obiekt w ruchu, czy tworzysz dynamiczne ujęcia sportowe, tryb ActiveTrack 360° w DJI Air 3S pomoże Ci utrzymać obiekt w kadrze. Dron automatycznie planuje trasę lotu, dostosowując kadr i śledząc wybrany cel, nawet jeśli zostanie on częściowo zasłonięty. Dzięki funkcji Subject Focusing ostrość zawsze pozostaje na wybranym obiekcie, a Ty możesz skupić się na twórczej stronie nagrania, bez obaw o techniczne detale.

Nocne loty? Żaden problem!

DJI Air 3S to pierwszy dron DJI, który wyposażono w przedni czujnik LiDAR, umożliwiający skuteczne wykrywanie przeszkód nawet w nocy. W połączeniu z systemem APAS (Advanced Pilot Assistance Systems), dolnymi sensorami ToF (Time-of-Flight) oraz sześcioma czujnikami wizyjnymi (przód, tył i dół), możesz latać bezpiecznie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dron automatycznie omija przeszkody, a ulepszona funkcja RTH (Return to Home) umożliwia bezpieczny powrót do punktu startu nawet w miejscach bez sygnału GPS. Możesz więc skupić się na kreatywnym lataniu, bez obaw o bezpieczeństwo sprzętu.

Jeszcze więcej wygodnych funkcji

Szukasz jeszcze prostszego sposobu na tworzenie doskonałych ujęć z powietrza? DJI Air 3S oferuje zaawansowane rozwiązania, które maksymalnie ułatwią Ci pracę. Funkcja Vision Assist zapewnia dodatkowy podgląd z kamery skierowanej w dół co w połączeniu z widokiem z przodu, z tyłu, z prawej i lewej strony pozwala na pełną kontrolę nad otoczeniem. Dzięki temu jeszcze lepiej planujesz swoje ujęcia i unikasz nieprzyjemnych niespodzianek. Funkcje takie jak Waypoint Flight umożliwiają precyzyjne planowanie trasy lotu, a Cruise Control (tempomat) sprawia, że dłuższe loty stają się płynne i wygodne, eliminując potrzebę ciągłego sterowania.

Lataj bez zbędnych ograniczeń

Z DJI Air 3S zapomnisz o ograniczeniach czasowych! Dron oferuje imponujący czas lotu do 45 minut, co pozwala na pełną swobodę eksploracji i tworzenie niesamowitych ujęć. Dzięki technologii transmisji wideo DJI O4 możesz przesyłać materiały w rozdzielczości 1080p/60FPS na odległość do 10 km. Co więcej, moduł DJI Cellular Dongle 2 (dostępny oddzielnie) pozwala na korzystanie z sieci 4G, co zapewnia niezawodną łączność, nawet jeśli pojawią się problemy z sygnałem.

Ekspresowe zarządzanie plikami

DJI Air 3S oferuje 42 GB wbudowanej pamięci, co pozwala na szybkie rozpoczęcie nagrywania, bez konieczności używania kart microSD. Oczywiście, jeśli potrzebujesz więcej miejsca, zawsze możesz z nich skorzystać. Przesyłanie zdjęć i filmów na telefon jest równie proste – możesz to zrobić nawet wtedy, gdy dron jest wyłączony. Jeśli preferujesz zgrywanie materiałów na komputer, wystarczy podłączyć drona za pomocą kompatybilnego kabla USB, również bez potrzeby włączania urządzenia.

Akcesoria, które odblokują więcej możliwości

Chcesz wycisnąć maksimum ze swojego drona? Dostępne w osobnej sprzedaży akcesoria (lub w zestawach Fly More Combo) pozwolą Ci to zrobić. Obiektyw szerokokątny rozszerzy Twoje pole widzenia aż do 114°, a filtry ND sprawią, że poradzisz sobie nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. A dedykowany hub do ładowania? To Twoja tajna broń – sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów i przenoszenie energii pomiędzy nimi, by zawsze mieć maksimum mocy na podbój nieba!

Wybierz dla siebie idealny zestaw

DJI Air 3S dostępny jest w trzech różnych zestawach, dzięki czemu możesz dopasować drona do swoich potrzeb. Wersja podstawowa oferuje wszystko, co niezbędne do rozpoczęcia podniebnych przygód, w tym aparaturę DJI RC-N3, którą połączysz

z telefonem, by sterować dronem. Jeśli szukasz więcej akcesoriów, wybierz zestaw Fly More Combo (DJI RC-N3) – z dwoma dodatkowymi akumulatorami, filtrami ND, hubem do ładowania oraz wygodną torbą na ramię. A może wolisz jeszcze więcej komfortu? Zestaw Fly More Combo (RC 2) zamiast aparatury RC-N3 oferuje kontroler DJI RC 2 z wbudowanym 5,5-calowym ekranem o jasności 700 nitów i rozdzielczości 1080p – to jeszcze lepsza kontrola nad każdym ujęciem!

W zestawie

- Dron DJI Air 3S x 1
- Aparatura sterująca DJI RC 2 x 1
- Akumulator do DJI Air 3S x 3
- Śmigła DJI Air 3 Series Low-Noise Propellers (para) x 3
- Osłona gimbala do DJI Air 3S x 1
- Dokumenty (skrócona instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa) x 1
- Kabel USB-C do USB-C PD x 1
- Torba na ramię DJI x 1
- Zestaw filtrów ND do DJI Air 3S (ND8/32/128) x 1
- Hub do ładowania DJI Air 3 Series Battery Charging Hub x 1

Dron

Masa startowa	724 g
Wymiary	Złożony (bez śmigieł): 214,19×100,63×89,17 mm (D×S×W); Rozłożony (bez śmigieł): 266,11×325,47×106 mm (D×S×W);
Maks. prędkość wznoszenia	10 m/s
Maks. prędkość opadania	10 m/s
Maks. prędkość pozioma	Na poziomie morza, w warunkach bezwietrznych: 21 m/s; Na poziomie morza, z wiatrem tylnym 6 m/s, przy locie w tym samym kierunku co wiatr: 27 m/s; *Zmierzono w tunelu aerodynamicznym podczas startu z wysokości 0 m i wznoszenia pionowego na wysokość 1,5 m nad ziemią w trybie Sport. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Zawsze zwracaj uwagę na przypomnienia w widoku kamery podczas lotu. *19 m/s w regionie UE.
Maks. pułap	6000 m
Maks. czas lotu	45 minut *Zmierzono dla DJI Air 3S, podczas lotu do przodu ze stałą prędkością 32,4 km/h, w bezwietrznych warunkach, na poziomie morza, z funkcją unikania przeszkód ustawioną jako Brake, w trybie Photo, przy poziomie naładowania akumulatora od 100% do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Zawsze zwracaj uwagę na przypomnienia w aplikacji podczas lotu.
Maks. czas zawisu	41 minut *Zmierzono dla DJI Air 3S, podczas zawisu w bezwietrznych warunkach, na poziomie morza, z funkcją unikania przeszkód ustawioną jako Brake, w trybie Photo, przy poziomie naładowania akumulatora od 100% do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Zawsze zwracaj uwagę na przypomnienia w aplikacji podczas lotu.
Maks. odległość lotu	32 km *Zmierzono dla DJI Air 3S, podczas lotu do przodu ze stałą prędkością 48,6 km/h, w bezwietrznych warunkach, na poziomie morza, z funkcją unikania przeszkód ustawioną jako Brake, w trybie Photo, przy poziomie naładowania akumulatora od 100% do 0%. Podane tu informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia. Zawsze zwracaj uwagę na przypomnienia w aplikacji podczas lotu.
Maks. odporność na wiatr	12 m/s
Maks. kąt nachylenia	36°
Temperatura pracy	Od -10°C do 40°C
GNSS	GPS + Galileo + BeiDou
Zakres dokładności zawisu	W pionie: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym); W poziomie: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym); ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym);
Pamięć wewnętrzna	42 GB
Klasa	C1 (UE)

Kamera

Matryca	Kamera szerokokątna: 1-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 50 MP; Kamera ze średnim teleobiektywem: 1/1,3-calowa matryca CMOS, efektywne piksele: 48 MP;
Obiektyw	Kamera szerokokątna: Pole widzenia (FOV): 84°; Ogniskowa równoważna: 24 mm; Przysłona: f/1.8; Ostrość: 0,5 m do ∞; Kamera ze średnim teleobiektywem: Pole widzenia (FOV): 35°; Ogniskowa równoważna: 70 mm; Przysłona: f/2.8; Ostrość: 3 m do ∞;
Zakres ISO	Wideo Normal: 100-12800 (Normal); 100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG); Slow Motion: 100-6400 (Normal); 100-3200 (D-Log M); 100-3200 (HLG); Zdjęcia: 100-6400 (12 MP); 100-3200 (48 MP i 50 MP); Czas otwarcia migawki Kamera szerokokątna: Zdjęcie 12 MP: 1/8000-2 s (2,5-8 s dla symulowanej długiej ekspozycji); Zdjęcie 50 MP: 1/8000-2 s; Kamera ze średnim teleobiektywem: Zdjęcie 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s dla symulowanej długiej ekspozycji); Zdjęcie 48 MP: 1/16000-2 s;
Maks. rozmiar obrazu	Kamera szerokokątna: 8192×6144; Kamera ze średnim teleobiektywem: 8064×6048;
Tryby fotografii	Kamera szerokokątna: Single Shot: 12 MP i 50 MP; Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek; AEB: 12 MP, 3/5/7 klatek; 50 MP, 3/5 klatek przy 0,7 EV; Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 50 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s; Kamera ze średnim teleobiektywem: Single Shot: 12 MP i 48 MP; Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; 48 MP, 3/5 klatek; AEB: 12 MP, 3/5/7 klatek; 48 MP, 3/5 przy 0,7 EV; Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s;
Format zdjęć	JPEG/DNG (RAW)
Rozdzielczość wideo	Kamera szerokokątna / kamera ze średnim teleobiektywem: H.264/H.265 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*FPS; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/120*/240*FPS; 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30/48/50/60FPS; *Prędkości nagrywania klatek. Odpowiedni film zostanie odtworzony jako wideo w zwolnionym tempie. Filmy w zwolnionym tempie i nagrania 4K obsługują jedynie kodowanie H.265.
Format wideo	MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)
Maks. bitrate wideo	H.264/H.265: 130 Mbps
Obsługiwany system plików	exFAT
Tryby kolorów i metoda próbkowania	Kamera szerokokątna / kamera ze średnim teleobiektywem: Normal (FHD/2.7K): 8-bit 4:2:0 (H.264); Normal (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.265); HLG/D-Log M (FHD/2.7K): 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265); Normal/HLG/D-Log M (4K): 10-bit 4:2:0 (H.265);
Zoom optyczny	Kamera szerokokątna: 1-2,9x; Kamera ze średnim teleobiektywem: 3-9x;

Gimbal

Stabilizacja	3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan)
Zakres mechaniczny	Tilt: od -135° do 70°; Roll: od -50° do 50°; Pan: od -27° do 27°;
Zakres kontroli	Tilt: od -90° do 60°; Pan: od -5° do 5°;
Maks. prędkość kontroli (tilt)	100°/s
Zakres wibracji kątowych	±0,0037°

System czujników

Rodzaj czujników	Dookólny system wizyjny z dwiema kamerami, wspomagany przez LiDAR skierowany do przodu i czujnik podczerwieni na spodzie urządzenia
Przedni	Zakres pomiaru: 0,5-18 m; Zakres wykrywania: 0,5-200 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 15 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie;
Tylny	Zakres pomiaru: 0,5-18 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 14 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w

	pionie;
Boczny	Zakres pomiaru: 0,5-30 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 14 m/s; Pole widzenia: 90° w poziomie, 72° w pionie;
Górny	Zakres pomiaru: 0,5-18 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 6 m/s; Pole widzenia: 72° z przodu i z tyłu, 90° z lewej i z prawej strony;
Dolny	Zakres pomiaru: 0,3-14 m; Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 6 m/s; Pole widzenia: 106° z przodu i z tyłu, 90° z lewej i z prawej strony;
Środowisko pracy	Przód, tył, lewo, prawo i góra: Powierzchnie z rozpoznawalnymi wzorami i odpowiednie oświetlenie (powyżej 1 luksa); Dół: Powierzchnie z rozpoznawalnymi wzorami, współczynnik odbicia rozproszonego > 20% (na przykład ściany, drzewa, ludzie) i odpowiednie oświetlenie (powyżej 1 luksa);
Czujnik podczerwieni 3D	Czujnik LiDAR skierowany do przodu: Zakres pomiaru (w nocy): 0,5-25 m (współczynnik odbicia > 10%); Pole widzenia: 60° z góry i z dołu, 60° z lewej i z prawej strony; Czujnik podczerwieni skierowany w dół: Zakres pomiaru: 0,3-8 m (współczynnik odbicia > 10%); Pole widzenia: 60° z przodu i z tyłu, 60° z lewej i z prawej strony;

Transmisja wideo

System transmisji wideo	O4
Jakość podglądu na żywo	Aparatura sterująca: 1080p/30fps, 1080p/60fps
Częstotliwość robocza	2.,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Częstotliwości robocze mogą się różnić w zależności od kraju i regionu. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi częstotliwości.
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz:
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń)	FCC: 20 km; CE: 10 km; SRRC: 10 km; MIC: 10 km;*Zmierzono na otwartej przestrzeni wolnej od zakłóceń. Powyższe dane przedstawiają najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w każdym standardzie. Zawsze zwracaj uwagę na przypomnienia RTH w aplikacji podczas lotu.
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami)	Mocne zakłócenia: krajobraz miejski, ok. 1,5-4 km; Średnie zakłócenia: krajobraz podmiejski, ok. 4-10 km; Niskie zakłócenia: przedmieścia / tereny nadmorskie, ok. 10-20 km; *Zmierzono zgodnie ze standardem FCC w środowiskach bez przeszkód z typowymi zakłóceniami. Podane informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie gwarantują rzeczywistej odległości transmisji.
Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami)	Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km; Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km; *Zmierzono zgodnie ze standardem FCC w środowiskach z przeszkodami i typowymi niskimi zakłóceniami. Podane informacje służą wyłącznie jako punkt odniesienia i nie gwarantują rzeczywistej odległości transmisji.
Maks. prędkość pobierania	O4:10 MB/s (z DJI RC-N3); 10 MB/s (z DJI RC 2);Wi-Fi 5: 30 MB/s* *Zmierzono w środowisku laboratoryjnym, przy minimalnych zakłóceniach, w krajach/regionach obsługujących zarówno 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz. Prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków.
Najniższe opóźnienie	Dron + aparatura sterująca: ok.120 ms; *W zależności od rzeczywistego środowiska i urządzenia mobilnego.
Antena	6 anten, 2T4R

Wi-Fi

Protokół	802.11 a/b/g/n/ac
Częstotliwość robocza	2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz;
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz:

Bluetooth

Protokół	Bluetooth 5.2
Częstotliwość robocza	2,400-2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	

Akumulator

Pojemność	4276 mAh
Waga	Ok. 247 g
Napięcie znamionowe	14,6 V
Maksymalne napięcie ładowania	17,2 V
Typ	Li-ion 4S
Energia	62,5 Wh
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Czas ładowania	Ok. 80 minut (z przenośną ładowarką DJI 65W); Ok. 60 minut (z zasilaczem DJI 100W USB-C i hubem do ładowania);

Ładowarka

Wejście	Przenośna ładowarka DJI 65W: 100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2 A; Zasilacz DJI 100W USB-C: 100-240 V (AC), 50-60 Hz, 2,5 A;
Wyjście	Przenośna ładowarka DJI 65W: USB-C: 5 V, 5 A; 9 V, 5 A; 12 V, 5 A; 15 V, 4,3 A; 20 V, 3,25 A; 5-20 V, 3,25 A; USB-A: 5 V, 2 A; Zasilacz DJI 100W USB-C: Maks. 100 W (moc całkowita); *Kiedy oba porty są używane, maksymalna moc wyjściowa jednego portu wynosi 82 W, a ładowarka dynamicznie rozdziela moc wyjściową między dwa porty w zależności od obciążenia.
Moc znamionowa	Przenośna ładowarka DJI 65W: 65 W; Zasilacz DJI 100W USB-C: 100 W;

Hub do ładowania

Wejście	USB-C: 5-20 V, maks. 5 A
Wyjście (akumulacja energii)	Port akumulatora: 12-17,2 V, 3,5 A
Wyjście (ładowanie)	Port akumulatora: 12-17,2 V, maks. 5 A
Wyjście (USB)	USB-C: 5 V, 3 A; 9 V, 5 A; 12 V, 5 A; 15 V, 5 A; 20 V, 4,1 A;
Sposób ładowania	Sekwencyjne ładowanie trzech akumulatorów
Kompatybilność	Inteligentny akumulator do DJI Air 3; Inteligentny akumulator do DJI Air 3S

Ładowarka samochodowa

Wejście	Wejście zasilania samochodowego: 12,7-16 V, 6,5 A, napięcie znamionowe 14 V (DC)
Wyjście	USB-C: 5 V, 5 A; 9 V, 5 A; 12 V, 5 A; 15 V, 4,3 A; 20 V, 3,25 A; 5-20 V, 3,25 A; USB-A5 V, 2 A;
Moc znamionowa	65 W
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C

Pamięć

Zalecane karty microSD	Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC, Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC, Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC, Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 128GB V30 U3 A2 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 256GB V30 U3 A2 microSDXC, Kingston Canvas GO! Plus 512GB V30 U3 A2 microSDXC

Aparatura sterująca DJI RC 2

Częstotliwość robocza	2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Częstotliwość robocza może się różnić w zależności od kraju / regionu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź lokalne przepisy prawne.
Antena	4 anteny, 2T4R
Moc transmitera (EIRP)	2,4 GHz:
Protokół Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Częstotliwość robocza Wi-Fi	2,4000-2,4835 GHz; 5,150-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz; *Dozwolona częstotliwość robocza zależy od państwa / regionu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź lokalne przepisy prawne.
Moc transmitera (EIRP)	Wi-Fi 2,4 GHz:
Protokół Bluetooth	Bluetooth 5.2
Częstotliwość robocza Bluetooth	2,400-2,4835 GHz
Moc transmitera (EIRP)	Bluetooth
Rozdzielczość	1920×1080
Wymiary	5.5 cala
Licza klatek na sekundę	60FPS
Jasność	700 nitów
Obsługa dotykowa	10-punktowy multi-touch
Akumulator	18650 Li-ion (6200 mAh, 3,6 V)
Sposób ładowania	Obsługuje szybkie ładowanie do 9 V / 3 A.
Czas ładowania	Ok. 1,5 h (z ładowarką 9 V / 3 A)
Czas pracy	Maks. 3 h *Przetestowano przy temperaturze 25°C, w środowisku laboratoryjnym, z aparaturą DJI RC 2 połączoną z dronem DJI Air 3, przy normalnym statusie ładowania i podczas nagrywania filmu 1080p/60FPS.
Temperatura pracy	Od -10°C do 40°C
Temperatura przechowywania	W ciągu jednego miesiąca: od -30°C do 60°C; Od jednego do trzech miesięcy: od -30°C do 45°C; Od trzech do sześciu miesięcy: od -30°C do 35°C; Powyżej sześciu miesięcy: od -30°C do 25°C;
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Obsługiwane modele dronów	DJI Air 3, DJI Air 3S *W przyszłości aparatura będzie kompatybilna z większą liczbą dronów DJI. Najnowsze informacje znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej DJI.
GNSS	GPS + BeiDou + Galileo
Wymiary	Bez drążków: 168,4 x 132,5 x 46,2 mm (D x S x W); Z drążkami: 168,4 x 132,5 x 62,7 mm (D x S x W);
Waga	Ok. 420 g
Pamięć wewnętrzna	32 GB + możliwość rozszerzenia pamięci (za pomocą karty microSD) *Rzeczywista dostępna pamięć wynosi około 21 GB.
Obsługiwane karty SD	Karty microSD klasy UHS-I Grade 3 lub wyższej.
Zalecane karty microSD	SanDisk Extreme PRO 64GB V30 A2 microSDXC; SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC; Lexar 256GB V30 A2 microSDXC; Samsung EVO 64GB V30 microSDXC; Samsung EVO Plus 128GB V30 microSDXC; Samsung EVO Plus 256GB V30 microSDXC; Kingston 256GB V30 microSDXC;