Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/dron-dji-neo-2-fly-more-combo-bez-kontrolera-p-737.html



Dron DJI Neo 2 Fly More Combo bez kontrolera

Cena	**1 529,00 zł**
Numer katalogowy	**081777**
Kod EAN	**6937224131736**

Opis produktu

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only)

Szukasz lekkiego i łatwego w obsłudze drona, który sprawdzi się zarówno podczas rodzinnych wyjazdów, jak i na początku przygody z filmowaniem z powietrza? DJI Neo 2 to doskonały wybór! Ten najnowszy, wyjątkowo kompaktowy model od DJI został wyposażony w zaawansowany system wykrywania przeszkód w wielu kierunkach oraz szereg innowacyjnych funkcji, takich jak sterowanie gestami, tryb SelfieShot czy technologia ActiveTrack. To wszystko sprawia, że nawet osoby bez doświadczenia mogą szybko zacząć tworzyć efektowne ujęcia z lotu ptaka. Neo 2 startuje i ląduje prosto z dłoni, a jego niewielka waga i wszechstronność pozwalają wykorzystywać go w różnych sytuacjach. Dodatkowo nagrywa w jakości 4K i posiada 2-osiowy gimbal, który zapewnia płynność obrazu. Dzięki temu możesz z łatwością uchwycić codzienne chwile w zupełnie nowej perspektywie!

Większa swoboda, więcej frajdy

Zapomnij o ograniczeniach tradycyjnego sterowania. DJI Neo 2 oferuje kilka wygodnych metod kontroli lotu – wcale nie musisz mieć przy sobie aparatury, aby wzbić się w powietrze! Wystarczy, że wykonasz odpowiedni gest ręką, a dron zareaguje na Twoje polecenie, lecąc w górę, w dół lub w bok. Jeśli chcesz zmienić dystans między sobą a urządzeniem, możesz użyć obu dłoni. Neo 2 obsługuje także sterowanie głosowe – możesz skorzystać ze smartfona lub sparowanych słuchawek Bluetooth. Takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się np. podczas biegu czy jazdy na rowerze. Po podłączeniu do telefonu urządzenie nagrywa także dźwięk, a wbudowany system automatycznie redukuje szum generowany przez śmigła, co zwiększa jakość tworzonych materiałów. Warto również korzystać z wirtualnych joysticków dostępnych w aplikacji DJI Fly lub sięgnąć po klasyczny kontroler DJI RC-N3, który zapewnia zasięg transmisji nawet do 6 km. Marzysz o lataniu w trybie FPV? Z DJI Neo 2 to jak najbardziej możliwe – wystarczy połączyć drona z kontrolerem ruchu i goglami, by zanurzyć się w emocjonujący świat lotów pierwszoosobowych.

ActiveTrack – jeszcze dokładniejsze śledzenie ruchu

Niezależnie od tego, czy spacerujesz po górskim szlaku, biegasz wzdłuż plaży czy przemierzasz leśne trasy na rowerze, DJI Neo 2 bez problemu uchwyci każdy Twój ruch. Udoskonalony tryb ActiveTrack oferuje jeszcze szybszą reakcję i większą stabilność podczas śledzenia, co pozwala mu nadążyć nawet za dynamiczną aktywnością – z prędkością do 12 m/s. Dzięki temu możesz mieć pewność, że zawsze pozostaniesz w kadrze. Zintegrowany system wielokierunkowego omijania przeszkód zapewnia bezpieczne i płynne śledzenie także w bardziej wymagającym otoczeniu. Co więcej, Neo 2 potrafi śledzić obiekt z aż ośmiu różnych kierunków – z przodu, z tyłu, z boków oraz po przekątnych – co daje pełną swobodę w tworzeniu kreatywnych i naturalnych ujęć. Gdy sytuacja wymaga precyzyjnego manewrowania, dron automatycznie przełącza się na śledzenie od tyłu, dzięki czemu utrzymuje płynny obraz i umożliwia elastyczne prowadzenie kadru.

SelfieShot – profesjonalne ujęcia bez operatora

Chcesz tworzyć efektowne nagrania solo lub uchwycić wspólne chwile z bliskimi bez pomocy z zewnątrz? Funkcja SelfieShot pozwala w prosty sposób ustawić ujęcie – zarówno z pełną sylwetką, jak i od pasa w górę – a także pokazać szerszy kontekst miejsca, w którym nagrywasz. Przełączanie się między różnymi planami i perspektywami odbywa się błyskawicznie – bez konieczności przerywania pracy. Niezależnie od tego, czy dokumentujesz rodzinny piknik, imprezę ze znajomymi, czy spokojny spacer w plenerze, DJI Neo 2 dba o odpowiednią kompozycję sceny, pozwalając Ci uchwycić każdą chwilę.

Każdy detal w zasięgu obiektywu

DJI Neo 2 oferuje jakość obrazu, która zadowoli nawet wymagających użytkowników. Dzięki 12-megapikselowej matrycy CMOS o przekątnej 1/2 cala, przysłonie f/2.2 oraz zaawansowanemu systemowi przetwarzania obrazu dron rejestruje wyraźne, nasycone szczegółami nagrania pozbawione zakłóceń. Możesz filmować w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, tworzyć imponujące ujęcia slow-motion w 4K/100FPS lub nagrywać w pionie w jakości 2.7K – takie rozwiązanie doskonale sprawdzi się, jeśli publikujesz na takich aplikacjach jak Instagram czy TikTok. Co więcej, zastosowana technologia optymalizacji portretów automatycznie poprawia ekspozycję, kontrast i tonację skóry, sprawiając, że każdy kadr wygląda profesjonalnie. Stabilność ujęć zapewnia 2-osiowy gimbal w połączeniu z elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS), dzięki czemu nie musisz obawiać się o niepożądane drgania czy rozmycie obrazu.

Tryby, które robią różnicę

Nie masz dużego doświadczenia w obsłudze dronów? Nie szkodzi – DJI Neo 2 został zaprojektowany z myślą o użytkownikach na każdym poziomie zaawansowania. Dzięki inteligentnym trybom, takim jak QuickShots, MasterShots czy efektowny Dolly Zoom, tworzenie efektownych, kinowych ujęć staje się intuicyjne i dostępne dosłownie dla każdego. Wystarczy wybrać odpowiednią funkcję, a dron sam zadba o ruch, kadrowanie i płynność nagrania – Ty możesz skupić się wyłącznie na kreatywnej stronie projektu.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo – latanie bez stresu

Skoncentruj się na filmowaniu i pracy twórczej, nie martwiąc się o bezpieczeństwo w powietrzu. DJI Neo 2 wykorzystuje zaawansowany system wizyjny, LiDAR z przodu oraz sensory podczerwieni umieszczone pod spodem. Dzięki temu skutecznie identyfikuje przeszkody z wielu kierunków i potrafi je omijać w czasie rzeczywistym – zarówno podczas lotu w przód, jak i przy manewrach bocznych. Dodatkową warstwę ochrony zapewniają zintegrowane osłony śmigieł, które zwiększają bezpieczeństwo przy bliskim kontakcie z otoczeniem. Ulepszony system zawisu i precyzyjnego pozycjonowania sprawia, że dron poradzi sobie nie tylko na otwartej przestrzeni, ale także w pomieszczeniach czy w trudniejszych warunkach, np. nad wodą lub śniegiem.

Więcej pamięci, dłuższe loty i przydatne funkcje

Dron DJI Neo 2 oferuje aż 49 GB wbudowanej pamięci, co pozwala bez problemu rejestrować dłuższe materiały w jakości 4K bez konieczności ciągłego przenoszenia plików. Gdy jednak chcesz szybko przesłać nagrania, funkcja QuickTransfer umożliwia transfer z prędkością do 80 MB/s. Urządzenie oferuje również czas lotu do 19 minut, co przekłada się na około 20 startów i lądowań z Twojej dłoni. Ładowanie jest równie wygodne – wystarczy podłączyć urządzenie bezpośrednio do źródła zasilania przez USB-C lub skorzystać z dwukierunkowego hubu, który może ładować nawet trzy akumulatory jednocześnie. DJI Neo 2 cechuje się również odpornością na wiatr do 10,7 m/s, dzięki czemu sprawdzi się podczas lotów w górskich terenach lub nadmorskich przestrzeniach. Co więcej, wspiera funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu (RTH), zapewniając dodatkowy spokój w czasie każdej sesji zdjęciowej.

DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) – więcej energii, dłuższe loty

Zestaw DJI Neo 2 Fly More Combo (Drone Only) to idealna propozycja dla tych, którzy chcą cieszyć się dłuższym czasem pracy drona bez konieczności częstego ładowania. W opakowaniu znajdziesz m.in. drona, trzy inteligentne akumulatory, hub do ładowania oraz osłony śmigieł – wszystko, co potrzebne, aby komfortowo eksplorować otoczenie i nagrywać dłuższe ujęcia z powietrza. To świetny wybór dla osób planujących bardziej rozbudowane sesje wideo czy wielogodzinne loty w terenie.

Wybierz zestaw dopasowany do swoich potrzeb

DJI oferuje kilka wersji zestawów z Neo 2, dzięki czemu łatwo znajdziesz konfigurację najlepiej odpowiadającą Twoim oczekiwaniom. Wersja DJI Neo 2 (Drone Only) zawiera drona, inteligentny akumulator i osłony śmigieł. To kompaktowe rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają i szukają sprzętu gotowego do lotu zaraz po rozpakowaniu. Z kolei wersja DJI Neo 2 Fly More Combo oferuje dodatkowo aparaturę sterującą DJI RC-N3 i cyfrowy nadajnik-odbiornik, co przekłada się na jeszcze większą precyzję sterowania i bardziej stabilną transmisję sygnału. Dla tych, którzy chcą doświadczyć pełni wrażeń z lotów w trybie FPV, idealnym rozwiązaniem będzie zestaw DJI Neo 2 Motion Fly More Combo. W jego skład wchodzą m.in. dron,

kontroler DJI RC Motion 3 oraz gogle DJI Goggles N3 – to komplet, który umożliwia immersyjne doświadczenie lotu i oferuje zupełnie nowy sposób patrzenia na znane otoczenie.

W zestawie:

- Dron DJI Neo 2
- Inteligentny akumulator do DJI Neo 2 x3
- Dwukierunkowy hub do ładowania do DJI Neo 2
- Zapasowe śmigła do DJI Neo 2 (para)
- Śruby do zapasowych śmigieł do DJI Neo 2 x4
- Śrubokręt
- Osłona śmigieł do DJI Neo 2 (para)
- Osłona gimbala do DJI Neo 2
- Kabel USB-C do USB-C do transmisji danych
- Instrukcja obsługi, wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i naklejki z logo DJI

Dron

Masa startowa	151 g (bez cyfrowego nadajnika-odbiornika) 160 g (z cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem) *Rzeczywista masa produktu może się różnić w zależności od partii materiałów i czynników zewnętrznych.
Wymiary	147×171×41 mm (dł.×szer.×wys., z osłonami śmigieł, bez cyfrowego nadajnika-odbiornika) 167×171×54 mm (dł.×szer.×wys., z osłonami śmigieł i cyfrowym nadajnikiem-odbiornikiem)
Maks. prędkość wznoszenia	0,5 m/s (tryb Cine) 3 m/s (tryb Normal) 5 m/s (tryb Sport) *Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy.
Maks. prędkość opadania	0,5 m/s (tryb Cine) 3 m/s (tryb Normal) 3 m/s (tryb Sport) *Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy.
Maks. prędkość pozioma	8 m/s (tryb Normal) 12 m/s (tryb Sport) 12 m/s (status śledzenia) *Maksymalna prędkość zmierzona w otwartym, bezwietrznym środowisku, przy starcie z wysokości 0 m i sterowaniu za pomocą kontrolera. Dane mają charakter poglądowy.
Maks. wysokość startu	2000 m *Pomiar wykonano w bezwietrznym środowisku przy starcie z wysokości 2000 m i wznoszeniu pionowym o 120 m w trybie Sport, od 100% do 20% poziomu akumulatora. Dane mają charakter poglądowy. Podczas lotu zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w podglądzie kamery.
Maks. czas lotu	Ok. 19 minut (ok. 17 minut z osłonami śmigieł)* Każdy akumulator pozwala na wykonanie co najmniej 20 startów i lądowań na dłoni podczas kolejnych ujęć** *Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z prędkością 4 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu

użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego.
**Pomiar wykonano po aktywacji DJI Neo 2, z całkowicie naładowanym akumulatorem, z ustawieniami domyślnymi, w trybach Circle, Rocket i Dronie. Dane mają charakter poglądowy.

Maks. czas zawisu	Ok.18 minut (16,5 minuty z osłonami śmigieł) *Pomiar wykonano podczas zawisu w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego.
Maks. dystans lotu	7 km *Pomiar wykonano podczas lotu do przodu z prędkością 9 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m n.p.m., bez cyfrowego nadajnika-odbiornika, przy ustawieniach kamery 1080p/30FPS, wyłączonym trybie wideo, od 100% do 0% akumulatora. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i wersji oprogramowania sprzętowego.
Maks. odporność na wiatr	10,7 m/s (poziom 5)
Zakres temperatur pracy	Od -10°C do 40°C
System nawigacji satelitarnej (GNSS)	GPS + Galileo + BeiDou
Dokładność zawisu	W pionie: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym) W poziomie: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±1,5 m (z pozycjonowaniem satelitarnym)
Pamięć wewnętrzna	49 GB
Klasa	C0 (UE)

Kamera

Matryca	1/2-calowa matryca CMOS
Obiektyw	Kąt widzenia: 119,8° Ogniskowa równoważna: 16,5 mm Przysłona: f/2.2 Ostrość: od 0,7 m do ∞
Zakres ISO	Zdjęcia: 100-3200 (Single Auto) 100-12800 (Burst Auto/Timed Auto) 100-12800 (Manual) Wideo: 100-12800 (Auto) 100-12800 (Manual)
Czas otwarcia migawki	Wideo: 1/8000-1/30 s Zdjęcia: 1/8000-1/10 s
Maks. rozdzielczość zdjęć	12 MP 4000×3000 (4:3) 4000×2250 (16:9)
Tryby fotografii	Single/Timed Shot: Single Shot: 12 MP Timed Shot: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s
Format zdjęć	JPEG
Rozdzielczość wideo	Nagrywanie w poziomie: 4K (4:3): 3840×2880@60/50/30FPS 1080p (4:3): 1440×1080@60/50/30FPS 4K (16:9): 3840×2160@100*/60/50/30FPS 1080p (16:9): 1920×1080@100*/60/50/30FPS Nagrywanie w pionie: 2.7K (9:16): 1512×2688@60/50/30FPS

	*Nagrywanie 4K/100FPS i 1080p/100FPS jest obsługiwane wyłącznie podczas korzystania z kontrolera ruchu lub aparatury sterującej.
Format wideo	MP4
Maks. bitrate wideo	80 Mbps
Obsługiwany system plików	exFAT
Tryb kolorów	Normal
Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)	Obsługa technologii RockSteady oraz możliwość wyłączenia stabilizacji.* *Przełącznik stabilizacji (On/Off) dostępny jest tylko przy połączeniu z goglami. Po jej wyłączeniu nagrania można stabilizować offline za pomocą Gyroflow.

Gimbal

Stabilizacja	2-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll)
Zakres mechaniczny	Tilt: od -125° do 105° Roll: od -43° do 43°
Zakres sterowania	Tilt: od -90° do 70°
Maks. prędkość kontroli (tilt)	100°/s
Zakres wibracji kątowych	±0,01°
Korekcja obrazu (roll)	Obsługa korekcji materiału nagranego dronem Korekcja podglądu na żywo jest niedostępna wyłącznie podczas korzystania z gogli

System czujników

Rodzaj czujników	Wielokierunkowy system wizyjny monokularny, połączony z dolnym czujnikiem podczerwieni i skierowanym do przodu czujnikiem LiDAR
Przedni	Zakres pomiaru: 0,5-10 m Zakres wykrywania: 0,5-15 m Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Tylny	Zakres wykrywania: 0,5-15 m Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Boczny	Zakres wykrywania: 0,5-15 m Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 8 m/s
Górny	Zakres wykrywania: 0,5-15 m Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 3 m/s
Dolny	Zakres wykrywania: 0,5-15 m Efektywna prędkość wykrywania: prędkość lotu ≤ 3 m/s
Czujnik podczerwieni	LiDAR skierowany do przodu: Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjność > 10%) Pole widzenia (FOV): 60° w poziomie, 60° w pionie Czujnik podczerwieni skierowany w dół: Zakres pomiaru: 0,3-8 m (refleksyjność > 10%)
Środowisko pracy	Przód, tył, lewo, prawo, góra: Powierzchnie o wyraźnych wzorach i odpowiednie oświetlenie (luksy > 5) Dół: Powierzchnie o wyraźnych wzorach, odpowiednie oświetlenie (luksy > 5) oraz rozpraszające światło z refleksyjnością powyżej 20% (np. ściany, drzewa, ludzie).

Transmisja wideo

System transmisji wideo	Standard: transmisja wideo Wi-Fi Opcjonalnie: cyfrowy nadajnik-odbiornik do DJI Neo 2 (O4)
Jakość podglądu na żywo	Z aparaturą DJI RC-N3: do 1080p/60FPS Z goglami DJI Goggles N3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV

	Remote Controller 3: do 1080p/60FPS Z goglami DJI Goggles 3 i kontrolerem DJI RC Motion 3/DJI FPV Remote Controller 3: do 1080p/100FPS
Częstotliwość robocza	2,400 GHz – 2,4835 GHz 5,170 GHz – 5,250 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz *Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: 5.1 GHz: 5.8 GHz:
Pasmo komunikacji	Maks. 60 MHz
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń)	FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km *Pomiar wykonano w otwartym środowisku bez przeszkód i zakłóceń, przy użyciu kontrolera lub gogli. Wartość odnosi się do maksymalnego zasięgu transmisji w danym standardzie podczas lotu w jedną stronę bez powrotu. Rzeczywisty zasięg transmisji wideo jest ograniczony maksymalnym dystansem lotu drona. Podczas lotu zawsze zwracaj uwagę na komunikaty RTH w podglądzie na żywo.
Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami)	Silne zakłócenia: teren miejski, ok. 1,5-3 km Średnie zakłócenia: tereny podmiejskie, ok. 3-6 km Niskie zakłócenia: przedmieścia/wybrzeże, ok. 6-10 km *Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w środowisku bez przeszkód, z typowymi zakłóceniami, przy użyciu aparatury sterującej lub gogli. Dane mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji.
Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami)	Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-3 km *Pomiar wykonano zgodnie ze standardem FCC w środowisku z przeszkodami i typowym niskim poziomem zakłóceń, przy użyciu aparatury sterującej lub gogli. Dane mają charakter poglądowy i nie stanowią gwarancji rzeczywistego zasięgu transmisji.
Maks. prędkość pobierania	Wi-Fi: 80 MB/s *Pomiar wykonano w środowisku laboratoryjnym, przy niskim poziomie zakłóceń, w krajach/regionach obsługujących pasma 2,4 GHz i 5,8 GHz. Rzeczywiste prędkości mogą się różnić w zależności od warunków.
Najniższe opóźnienie	Z aparaturą DJI RC-N3 lub DJI RC 2: ok. 120 ms Z goglami DJI Goggles N3 (transmisja wideo 1080p/60FPS): minimalne opóźnienie 54 ms Z goglami DJI Goggles 3 (transmisja wideo 1080p/100FPS): minimalne opóźnienie 50 ms *Podane wartości dotyczą minimalnego opóźnienia odświeżania ekranu gogli, zmierzonego w otwartym środowisku bez zakłóceń. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od warunków lotu i urządzenia mobilnego.
Maks. bitrate wideo	60 Mbps
Antena	2 anteny, 1T2R

Wi-Fi

Protokół	802.11a/b/g/n/ac/ax

Częstotliwość robocza	2,400 GHz – 2,4835 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz *Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz: 5,8 GHz:
Efektywny zasięg działania	500 m *Pomiar wykonano w otwartym środowisku zewnętrznym bez zakłóceń. Rzeczywisty zasięg transmisji wideo może się różnić w zależności od warunków pracy i wydajności urządzenia mobilnego. Należy odnieść się do rzeczywistego doświadczenia.

Bluetooth

Protokół	Bluetooth 5.2
Częstotliwość robocza	2,400 GHz – 2,4835 GHz *Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Moc nadajnika (EIRP)	

Akumulator

Pojemność	1606 mAh
Waga	46 g
Napięcie znamionowe	7,16 V
Maks. napięcie ładowania	8,6 V
Typ akumulatora	Li-ion
Skład chemiczny	LiNiMnCoO2
Energia	11,5 Wh
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Czas ładowania	Przy użyciu dwukierunkowego hubu do ładowania (maks. 65 W): ok. 68 min, aby naładować 3 akumulatory jednocześnie od 0% do 100% Podczas ładowania bezpośrednio w dronie (maks. 15 W): ok. 70 min od 0% do 100% *Czas ładowania zmierzono w środowisku testowym w temperaturze 25°C. Rzeczywisty czas może się wydłużyć w wyższej temperaturze lub przy różnicach napięcia sieciowego między regionami.

Ładowarka

Zalecana ładowarka	DJI 65W Portable Charger Ładowarki USB Power Delivery

Hub do ładowania

Wejście	5 V, maks. 5 A 9 V, maks. 5 A 12 V, maks. 5 A 15 V, maks. 4,33 A 20 V, maks. 3,25 A

	*Maksymalne natężenie zależy od wydajności zasilacza.
Wyjście (ładowanie)	5 V, 2 A
Metoda ładowania	3 akumulatory ładowane jednocześnie
	*Liczba akumulatorów ładowanych jednocześnie zależy od mocy użytej ładowarki. Ładowarka o mocy powyżej 45 W umożliwia ładowanie 3 akumulatorów jednocześnie, ładowarka 30-45 W pozwala ładować 2 akumulatory, a ładowarka poniżej 30 W obsługuje ładowanie sekwencyjne, w kolejności od najbardziej do najmniej naładowanego akumulatora. Sprawdź protokoły ładowania obsługiwane przez ładowarkę.
Kompatybilność	Inteligentny akumulator do DJI Neo 2

Pamięć

Zalecane karty microSD	Rozszerzenie pojemności za pomocą zewnętrznej karty SD nie jest obsługiwane

Aparatura sterująca DJI RC-N3

Maks. czas pracy	Bez ładowania urządzenia mobilnego: 3,5 h Podczas ładowania urządzenia mobilnego: 1,5 h
Zakres temperatur pracy	Od -10°C do 40°C
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Czas ładowania	Ok. 2 h
Metoda ładowania	5 V, 2 A
Pojemność akumulatora	2600 mAh
Waga	Ok. 320 g
Wymiary	104,2 × 150 × 45,2 mm (dł.×szer.×wys.)
Częstotliwość robocza	2,400 GHz – 2,4835 GHz 5,170 GHz – 5,250 GHz 5,725 GHz – 5,850 GHz
	*Dozwolone pasmo częstotliwości różni się w zależności od kraju i regionu. Więcej informacji znajdziesz w lokalnych przepisach i regulacjach.
Moc nadajnika (EIRP)	2.4 GHz:
	5.1 GHz:
	5.8 GHz: