Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:29

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/kontroler-dji-rc-pro-2-p-579.html



Kontroler DJI RC Pro 2

Cena	**4 889,00 zł**
Numer katalogowy	**075933**
Kod EAN	**6937224110328**

Opis produktu

DJI RC Pro 2

Nie trać czasu na sprzęt, który Cię ogranicza! DJI RC Pro 2 to odpowiedź na potrzeby twórców, którzy chcą więcej – więcej kontroli, więcej jakości, więcej swobody. Potężny 7-calowy ekran Mini-LED o wysokiej jasności gwarantuje wyraźny obraz nawet w ostrym słońcu, a obracany wyświetlacz automatycznie dopasowuje się do gimbala, dając Ci natychmiastowy dostęp do filmowania w pionie – gotowe kadry na Reelsy i Stories masz w zasięgu kciuka. Kontroler rozkłada się i włącza w kilka sekund, a anteny o wysokim wzmocnieniu zapewniają niezawodną transmisję w każdych warunkach. Wbudowany mikrofon i kompatybilność z DJI Mic dają pełną kontrolę nad dźwiękiem. Masz 128 GB pamięci, 4 godziny pracy i żadnych kompromisów.

Wyświetlacz, który robi różnicę

DJI RC Pro 2 oferuje 7-calowy wyświetlacz Mini-LED o szczytowej jasności aż 2000 nitów i stałym poziomie 1600 nitów, co sprawia, że praca w pełnym słońcu to czysta przyjemność. Kontrast 1000000:1 i pokrycie 98% przestrzeni barw DCI-P3 gwarantują niezwykle realistyczną kolorystykę. Kontroler wspiera też 10-bit HDR, D-Log, D-Log M i HLG, umożliwiając precyzyjne odwzorowanie materiału już na etapie nagrywania. Dzięki temu masz pewność, że to, co widzisz, to dokładnie to, co zarejestrowała kamera Twojego drona.

Gotowy do działania w kilka sekund

Nowoczesna konstrukcja DJI RC Pro 2 pozwala Ci zacząć nagrywać bez żadnych przestojów. Po rozłożeniu urządzenie uruchamia się automatycznie, a drążki sterujące unoszą się płynnie wraz z ekranem. Regulowane wsporniki ekranu umożliwiają idealne dopasowanie kąta widzenia – niezależnie od tego, czy stoisz, siedzisz, czy jesteś w ruchu.

Tryb portretowy i nagrywanie w pionie

Dzięki integracji z DJI Mavic 4 Pro oraz DJI Mini 4 Pro DJI RC Pro 2 pozwala na natychmiastowe filmowanie w pionie – wystarczy obrócić ekran. W trybie portretowym powierzchnia wyświetlania jest aż 5,5 razy większa niż w modelu DJI RC 2, co daje wyjątkową precyzję i wygodę kadrowania. To rozwiązanie, które sprawdzi się nie tylko w social media – doskonale poradzi sobie także w dokumentowaniu dynamicznych scen, tworzeniu pionowych relacji z wydarzeń, czy profesjonalnych projektów w pionowym formacie. Bez względu na to, gdzie jesteś i co nagrywasz – masz pełną kontrolę nad kadrem.

Płynność przejść – szybkie usypianie i natychmiastowe wznowienie

Zmiana lokalizacji? Wystarczy złożyć ekran, a kontroler automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. Wznowienie pracy zajmuje dosłownie chwilę – bez potrzeby ponownego włączania. To rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą tracić cennych sekund między

jednym ujęciem a drugim.

DJI O4+ – pewna transmisja, bez zakłóceń

DJI RC Pro 2 wykorzystuje technologię DJI O4+ i współpracuje z wieloma modelami dronów DJI, w tym DJI Air 3S, Air 3 i Mini 4 Pro. W połączeniu z Mavic 4 Pro zasięg transmisji może sięgnąć aż 15 km, oferując przy tym przesył wideo 10-bit HDR i imponującą stabilność. Oznacza to, że obraz na ekranie będzie niemal identyczny z tym, co zarejestruje kamera drona – bez opóźnień i zniekształceń.

Dynamiczne scenariusze pracy

Kontroler sprawdzi się w każdych warunkach – również wtedy, gdy jesteś w trasie. Jeśli sterujesz dronem z poruszającego się pojazdu, DJI RC Pro 2 automatycznie aktualizuje punkt powrotu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój sprzęt zawsze wróci dokładnie tam, gdzie jesteś – bez stresu i kombinowania. A jeśli dopiero uczysz się latania, wbudowany symulator lotu zapewnia realistyczne warunki treningowe, odwzorowując nie tylko interfejs i obiekty, ale także zakłócenia transmisji. To bezpieczna przestrzeń do nauki i testowania – bez ryzyka kolizji, uszkodzeń i kosztownych błędów.

Streamuj i udostępniaj

DJI RC Pro 2 to centrum dowodzenia dla każdego, kto tworzy treści na żywo. Obsługuje popularne aplikacje do streamingu, pozwala na edycję i publikację materiałów bezpośrednio z urządzenia. Wbudowany mikrofon zapewnia czysty dźwięk, a możliwość podłączenia DJI Mic daje pełną kontrolę nad jakością audio. Port HDMI umożliwia prezentację transmisji na dużych ekranach – bez zbędnych elementów interfejsu.

Precyzyjne pokrętła

Ergonomicznie rozmieszczone pokrętła i przyciski 5D po obu stronach kontrolera pozwalają na płynną regulację parametrów, nawet w rękawiczkach. Zmieniaj przysłonę, czas migawki i ISO bez odrywania wzroku od kadru – intuicyjnie i szybko.

Pracuj dłużej, przechowuj więcej

Z DJI RC Pro 2 możesz nagrywać nawet przez 4 godziny, co pozwala na przeprowadzenie kilku lotów bez konieczności ładowania. Do Twojej dyspozycji jest także 128 GB pamięci, co daje spory zapas na filmy i zdjęcia. A jeśli to za mało – wystarczy włożyć kartę microSD i działać dalej bez ograniczeń.

Ogólne

Akumulator	Akumulator Li-ion 18650, 44,64 Wh (7,2 V, 3100 mAh ×2)
Sposób ładowania	Obsługa standardu PD i szybkiego ładowania do 65 W (20 V/3,25 A)
Czas ładowania	Ok. 1,5 h (przy użyciu ładowarki DJI 65W Portable Charger)
Czas pracy	Ok. 4 h (*Testowano w środowisku laboratoryjnym w temperaturze 25°C, z aparaturą sterującą DJI RC Pro 2 połączoną z dronem DJI Mavic 4 Pro w normalnym stanie lotu i nagrywającym wideo 1080p/60fps.)
Port wyjścia wideo	Port HDMI
Temperatura pracy	Od -10°C do 40°C
Zakres temperatur przechowywania	Przechowywanie krótkoterminowe (mniej niż miesiąc): od -30°C do 60°C; Przechowywanie przez 1–3 miesiące: od -30°C do 45°C; Przechowywanie przez 3–6 miesięcy: od -30°C do 35°C; Przechowywanie powyżej 6 miesięcy: od -30°C do 25°C
Temperatura ładowania	Od 5°C do 40°C
Obsługiwane modele dronów	DJI Mavic 4 Pro, DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3S, DJI Air 3 (*Śledź oficjalne aktualizacje dotyczące kompatybilności z przyszłymi modelami.)
GNSS	GPS + BeiDou + Galileo
Wymiary	Po złożeniu: 182×139×61 mm (dł.×szer.×wys.)
Waga	Ok. 750 g
Model	RC520

Transmisja wideo

System transmisji wideo	O4/O4+ (*Przy połączeniu z dronami innymi niż DJI Mavic 4 Pro technologia transmisji wideo DJI RC Pro 2 przełączy się na specyfikacje transmisji używane przez dany model. Zasięg transmisji wideo również ulegnie zmianie.)
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz; 5,170–5,250 GHz; 5,725–5,850 GHz (*Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju/regionu. Więcej informacji znaleźć można w lokalnych przepisach i regulacjach.)
Antena	Wielowiązkowe anteny klasy przemysłowej o wysokim wzmocnieniu, 2T4R
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz:

Wi-Fi

Protokół	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Częstotliwość robocza	2,4000–2,4835 GHz; 5,150–5,250 GHz; 5,725–5,850 GHz (*Dozwolona częstotliwość robocza różni się w zależności od kraju/regionu. Więcej informacji znaleźć można w lokalnych przepisach i regulacjach.)
Moc nadajnika (EIRP)	2,4 GHz:

Bluetooth

Protokół	Bluetooth 5.2
Częstotliwość robocza	2,400–2,4835 GHz
Moc nadajnika (EIRP)	

Wyświetlacz

Rozdzielczość	1920×1200
Wymiary	7,02 cala
Częstotliwość odświeżania	60FPS
Jasność	2000 nitów (@APL 10%),1600 nitów (stała jasność)
Sterowanie dotykowe	10-punktowy multi-touch

Pamięć

Pojemność pamięci wewnętrznej	128 GB + możliwość rozszerzenia za pomocą karty microSD (*Rzeczywista dostępna przestrzeń to ok. 100 GB.)
Obsługiwane karty SD	Karta microSD z klasą UHS-I Speed Grade 3 lub wyższą
Zalecane karty microSD	Lexar 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston Canvas Go Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC