Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:54

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/ladowarka-skyrc-imax-b6-mini-60w-6a-p-935.html



Ładowarka SKYRC iMax B6 Mini 60W 6A

Cena	**149,00 zł**
Numer katalogowy	**006499**
Kod EAN	**6930460000798**

Opis produktu

Ładowarka SkyRC iMax B6 Mini

Ładowarka SkyRC B6 mini to mniejsza wersja znanej ładowarki iMax B6. W porównaniu do B6 posiada nowe cechy i funkcje i większą moc pomimo mniejszych rozmiarów. W porównaniu z modelem B6, wersja Mini ma moc większą o 20%. Użytkownicy mogą podłączyć ładowarkę do komputera i zdalnie nią sterować za pomocą specjalnego oprogramowania. Ładowarka posiada także miernik rezystancji i miernik akumulatorów litowych. SkyRC B6 Mini to wysoka wydajność, mikroprocesorowa kontrola ładowania / rozładowywania wszystkich typów baterii, posiada wbudowany konektor do 6 celi. Maksymalny prąd ładowania to 6 A a maksymalna moc to 60 W. Uwaga: Ładowarka B6 Mini obsługuje teraz akumulatory LiHV.

Kompaktowa i nowoczesna

Ładowarka B6 Mini jest wyjątkowo mała i nowoczesna. Posiada dwuliniowy, wyraźny wyświetlacz LCD na którym z łatwością ustawisz odpowiednie parametry ładowania. Ładowarka posiada także port USB do podłączenia z komputerem PC. Z kolei aktywne chłodzenie zapewnia stabilną i bezpieczną pracę.

Kontrola z komputera PC

Użytkownik ma możliwość monitorowania napięcia w pakietach, poszczególnych celach i wiele innych funkcji do których mam podgląd graficzny dzięki rekomendowanej aplikacji od SkyRC.

W zestawie

- Ładowarka B6 Mini
- Przewód zasilania z krokodylkami
- Przewód zasilania typu T z: banankami, krokodylkami, wtyczką Futaba, wtyczką JST, wtyczką XT60

Producent	SkyRC
Model	SK-100084
Waga	233 g
Wejściowe napięcie	11-18 V
Max. Ładowanie	60 W
Max. Rozładowanie	5 W
Zakres prądu ładowania	0.1-6 A
Zakres pradu rozładowania	0.1-2 A

Napięcie baterii	PB 2-20 V
Pulsacyjny prąd ładowania	50-300 mA & OFF
LiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi	1-6S
NiMH/NiCd ilość ładowanych celi	1-15S