Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/ladowarka-skyrc-imax-b6-v2-60w-6a-p-1100.html

Ładowarka SKYRC iMax B6 V2 60W 6A

Cena	**149,00 zł**
Numer katalogowy	**021552**
Kod EAN	**6930460005922**

Opis produktu

Klasyk w nowej odsłonie

iMax B6 V2 to unowocześniona wersja najpopularniejszej ładowarki wśród użytkowników modeli RC i pierwszej w historii marki SkyRC. Ładowarka o wysokiej jakości ze sterowanym mikroprocesorem ładowaniem, rozładowaniem i regulowanym zasilaniem DC jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi typami akumulatorów (LiPo / LiFe / Li-Ion, LiHV, NiMH, NICd, Pb). SkyRC iMAX b6 V2 posiada teraz moc ładowania 60 W z prądem ładowania do 6 A. Dodatkowo obsługuje ładowanie akumulatorów do DJI Mavic i DJI Inspire z maksymalną mocą ładowania 4 A.

Nowe funkcje

Na ekranie ładowarki iMAX b6 V2 można teraz zauważyć intuicyjną ikonę naładowania akumulatora, a także zapis procentowy naładowania akumulatora. Dzięki temu z dużą większą łatwością można ocenić poziom naładowania i rozładowania akumulatora.

Wysokiej jakości mikroprocesor

32-bitowy Mikroprocesor ARM Cortex-M3 o wysokiej szybkości zapewnia płynne i błyskawiczne przetwarzanie danych. W porównaniu z poprzednią wersją oznacza to dwudziestokrotnie większe możliwości. Korzystając ze sprawdzona zakresu napięcia 2,5 V - 5,5 V mikroprocesor posiada również silnie właściwości przezakłóceniowe.

Konwerter DC / DC

B6 V2 posiada wbudowany port zasilania DC, który posiada możliwość zasilania urządzeń mocą 60 W w zakresie napięcia 11-18 V i prądem 1-6 A. Dzięki tej ładowarce kierowcy RC posiadają użyteczny gadżet do zasilania takich urządzeń, jak podgrzewacze opon, lampy warsztatowe itp.

Ładowanie akumulatorów PB w trybie zimnym & AGM

Ładowarka jest w stanie naładować akumulatory AGM i akumulatory kwasowo-ołowiowe w niskich temperaturach.

Zabezpieczenie termiczne

Wewnętrzne procesy chemiczna akumulatora spowodują wzrost jego temperatury. Gdy przekroczy ona ustalony próg proces ładowania zostaje przerwany. Ta funkcja jest dostępna po podłączeniu opcjonalnego czujnika temperatury, który należy zakupić oddzielnie.

W zestawie
Ładowarka iMax B6 V2 Kabel zasilający DCKabel ładowania DeanKabel ładowania bez

Specyfikacja
Waga 238 gWejściowe napięcie DC 11-18 VWymiary: 115 x 84 x 31 mmMax. Ładowanie 60WMax. Rozładowanie 5 WZakres

konektora

prądu ładowania 0.1-6.0 AZakres pradu rozładowania 0.1-1.0 APobór prądu na cel 300mA/celNapięcie baterii PB 2-20VLiPo/LiFe/Lilon/LiHV ilość ładowanych celi 1-6SNiMH/NiCd ilość ładowanych celi 1-15S