Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 01:42

Link do produktu: https://www.aerovision.com.pl/mocowanie-skyport-chengzhi-fs32-p-558.html



Mocowanie Skyport CHENGZHI FS32

Cena	**27 359,20 zł**
Numer katalogowy	**076693**
Kod EAN	**6972073120623**

Opis produktu

Podwójne mocowanie Skyport FS32

Chengzhi FS32 to profesjonalny zestaw ładunkowy przystosowujący drona DJI FlyCart 30 do obsługi różnych typów modułów: MP130C (system nagłośnieniowy), GL60C Plus (oświetlenie ratunkowe) lub TH4C (system zrzutu). Dzięki dwóm portom SkyPort i zintegrowanemu sterowaniu oferuje szerokie możliwości podczas misji logistycznych, operacji ratunkowych czy inspekcji terenowych.

Podwójne porty SkyPort

Model FS32 wyposażony został w dwa niezależne porty montażowe. Lewy port przeznaczony jest dla reflektora GL60C Plus, natomiast prawy można dostosować do aktualnych potrzeb operacyjnych – od nagłośnienia po zrzut ładunku. Taka konstrukcja zapewnia dużą elastyczność i ułatwia szybkie konfigurowanie zestawu przed każdą misją.

Zintegrowane sterowanie bez dodatkowego kontrolera

System FS32 komunikuje się bezpośrednio z platformą DJI FlyCart 30 przez interfejs PSDK, co pozwala na automatyczne rozpoznawanie podłączonych modułów. Nie ma potrzeby stosowania drugiego kontrolera – cała obsługa realizowana jest z poziomu podstawowej aparatury sterującej.

Błyskawiczny montaż i demontaż

Dzięki zastosowaniu systemu szybkiego mocowania cały zestaw można zainstalować lub zdemontować w ciągu kilku chwil. To pozwala na błyskawiczne przygotowanie się do pracy i dostosowanie sprzętu do bieżących wymagań operacyjnych.

Kompatybilność i wytrzymałość klasy przemysłowej

Obudowa wykonana z połączenia stopu aluminium i wytrzymałego tworzywa PC gwarantuje trwałość nawet w trudnych warunkach. FS32 wyróżnia się także szeroką kompatybilnością i może bez problemu pracować w temperaturach od -20°C do 50°C.

Ogólne

Producent	Chengzhi
Model	FS32
Kompatybilność	DJI FlyCart 30

Moduł FS32

Wymiary zewnętrzne (moduł sterujący)	70 × 30 × 106 mm
Wymiary zewnętrzne (uchwyt jednostronny)	158 × 130 × 135 mm
Materiał	PC + stop aluminium
Waga całkowita	≤ 635 g
Sterowanie	PSDK
Napięcie wejściowe znamionowe	60 V
Moc całkowita	400 ±10% W
Moc wyjściowa na złączu XT30	≤ 300 W
Temperatura robocza	Od -20°C do 50°C
Wilgotność środowiska pracy	15%-95%
Temperatura przechowywania	Od -40°C do 85°C
Wilgotność środowiska przechowywania	15%~95%
Opakowanie	Walizka transportowa + wkładka EVA

Moduł sterujący FS32

Napięcie wejściowe znamionowe	52,22–59,92 V
Moc całkowita	≤ 400 W
Napięcie wyjściowe na złączu XT30	24 V
Moc maksymalna na złączu XT30	≤ 300 W
Napięcie wyjściowe na złączu USB-C	17 V
Moc znamionowa na złączu USB-C	70 W